

# 106 學年度第 2 學期

## 機械工程實驗(二)

### 流體力學實驗 實驗報告

實驗項目：實驗四 送風機性能實驗

班 級：奈米三甲

第 6 組	學號	姓名
1.	4A414088	蕭裕任
2.	4A414090	林奇宏
3.	4A414091	郭宥良
4.	4A414101	陳鵬生
5.	4A414901	陳昱任
6.	4A414902	許鍇泓
7.	4A41C066	林育均
8.	4A452090	許書益

報告撰寫人：學號：4A41C066 姓名：林育均

實驗日期：107 3 30 報告交出日期：107 4 12 分數：

## 一、 目的:

了解送風機運轉時空氣流量、壓力、風速及效率之量測、計算，並繪出其性能曲線圖。

## 二、 設備:

- 1.控制箱、儀表、量測系統。
- 2.離心式送風機、風管。

## 三、 實驗步驟:

1. 檢查阻風錐在全開位置，轉速控制鈕，全壓、動壓計均歸零。
2. 將電源開關 ON，馬達開關 ON 後，將轉速控制鈕順時方向緩轉至顯示所欲操作之轉速。
3. 待風管內空氣流動穩定後，量取電壓、電流、功率、溫度值，並將皮托管與軸心線平行下，伸入風管內，依刻度逐次深入，量取全壓、動壓與靜壓值。
- 4.改變阻風錐之位置，進行定轉速下不同流量之實驗。
- 5.改變轉速後，重複 3-4 之步驟。
- 6.實驗全部完成後，將阻風錐回復全開位置，轉速控制鈕歸零，最後馬達 OFF，電源 OFF。

## 四、 實驗原理:

空氣機械依產生空氣之壓力高低可分為風扇、送風機、壓縮機，以及空氣原動機。風扇、送風機及壓縮機乃是由外部供給能量給空氣或使氣體體積壓縮而升高其壓力，其作動原理或機構基本上相似，但是氣體因具有壓縮性(1 大氣壓下，空氣密度約水之 1/800)，故在壓縮或膨脹時，氣體溫度會發生變化。

空氣原動機則是將高壓空氣膨脹成低壓狀態，而使空氣中所具有之能量轉換為機械能，如空氣輪機、氣壓馬達及風車等。

## 五、 計算過程:

### 1. 實驗數據:

大氣壓力：760.3mmHg      溫度：23.52°C      日期：107/03/30

轉速：1220 RPM      電壓：105 V      電流：4.8 A      輸入功率：0.8 kW

量測點	靜壓 $P_s/\gamma$ (mm 液柱)	總壓 $P_T/\gamma$ (mm 液柱)	動壓 $\Delta h=P_v(=P_T-P_s)/\gamma$ (mm 液柱)
1	2.6	16	13.4
2	2.6	14	11.4
3	2.5	13	10.5
4	2.6	12	9.4
5	2.8	11	8.2
6	2.6	11	8.4
7	3.0	12	9
8	2.9	14	11.1
平均值	2.7	12.87	10.17

## 2. 計算過程:

密度

$$\rho = \frac{P}{RT} = \frac{760.3 \times 13.6 \times 9.8}{287 \times (273 + 23.52)} = 1.19 \text{ kg} / \text{m}^3$$

風速

$$V_1 = \sqrt{\frac{2g\Delta h}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 10.17 \times 0.826}{1.19}} = 11.8 \text{ m} / \text{s}$$

風量

$$Q = AV_1 \cdot 60 = \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \times 11.8 \times 60 = 50 \text{ m}^3 / \text{min}$$

總壓空氣動力

$$L_T = \frac{P_T Q}{60 \times 1000} = \frac{12.87 \times 0.826 \times 9.8 \times 50}{60 \times 1000} = 0.087 \text{ kw}$$

靜壓空氣動力

$$L_S = \frac{P_S Q}{60 \times 1000} = \frac{2.7 \times 0.826 \times 9.8 \times 50}{60 \times 1000} = 0.018 \text{ kw}$$

總壓效率

$$\eta_T = \frac{L_T}{L} \times 100\% = \frac{0.087}{0.8} \times 100\% = 10.87\%$$


靜壓效率

$$\eta_S = \frac{L_S}{L} \times 100\% = \frac{0.018}{0.8} \times 100\% = 2.25\%$$

## 3. 計算結果:

項目	920 RPM	970 RPM	1020 RPM	1070 RPM	1120 RPM	1170 RPM	1220 RPM	1270 RPM
平均總壓 $P_T/\gamma$ (mm 液柱)	6.88	7.5	9.25	10.5	9.06	13.5	12.87	15.2
平均靜壓 $P_s/\gamma$ (mm 液柱)	1.23	1.55	1.8	2	2	2.575	2.7	3.1
平均動壓 $\Delta$ $h=P_v/\gamma$ (mm 液 柱)	5.68	5.95	7.45	8.5	7	10.925	10.17	12.1
空氣密度 $\rho$ ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	1.19	1.1907	1.19	11.9	1.19	1.191	1.19	1.91
平均風速 $V$ (m/s)	8.79	8.99	11.66	12.8	10.7	12.186	11.8	12.8
風量 $Q$ ( $\text{m}^3/\text{min}$ )	40.79	38.11	49.426	54.2	45.35	51.656	50	54.28
靜壓空氣動力 $L_s$ (kW)	0.0083	0.039	0.012	0.014	0.0015	0.018	0.018	0.022
總壓空氣動力 $L_T$ (kW)	0.0048	0.0079	0.061	0.076	0.0068	0.094	0.087	0.111
輸入電壓 (V)	50	60	70	80	80	100	105	112
輸入電流 (A)	3.8	4	4	4	45	4.6	4.8	4.8
輸入功率 $L$ (kW)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.78
靜壓空氣效率 $\eta_s$ (%)	2.6	2.63	3	0.7	2.5	2.57	2.25	2.8
總壓空氣效率 $\eta_T$ (%)	1.6	13	15.25	15.2	11	13.42	10.87	14.2

### 4.圖表分析



◆ 輸入功率      ■ 總壓      ▲ 總壓效率

## 六、 結果與討論:

1. 空氣機械運轉時，噪音是一項令人厭煩之伴隨產物，為什麼會有這種現象？

1.主要是由於翼輪轉動的氣流擾動所引起的。葉片運轉時與空氣分子碰撞、摩擦所發出的聲音。

2.葉片運轉時發生渦流現象也會產生噪音，在風機運轉期間，其動翼之背面會產生渦流，此渦流不但會降低風機的效率，而且會產生噪音。

3.因亂流而產生噪音，空氣在流動時，若碰到尖銳的障礙物，極易發生亂流。

4.運轉時跟風管產生共振發生噪音。

2. 當在非標準狀態下實驗時，(1)所得到之各種數據、結果應如何去修正為標準狀態？

(2)你在實驗所得到之風量換算為標準狀態是多少？

(1)

$$Q_{STP} = \frac{273 + 20}{273 + Td} \times \frac{(P_T \times 0.826 / 13.6) + P}{760} \times Q$$

(2)

$$Q_{STP} = \frac{273 + 20}{273 + 23.52} \times \frac{(12.87 \times 0.826 / 13.6) + 765}{760} \times 50 = 49.78 m^3 / \text{min}$$

Q:風量

P:大氣壓力

Td:大氣溫度

$\frac{P_T \times 0.826}{13.6}$ :總壓

(水銀密度比重:13.6 紅藥水密度比重:0.826)